

JOKISCH MONOS MIKO S3S (Jokisch Air-Cutting-Oil)

Minimalmengenschmieröl für die mittelschwere Bearbeitung.

ANWENDUNG

Transparentes Minimalmengenschmieröl, das speziell für das Aufbringen mit einem Minimalmengen-Kühl-Schmiersystem entwickelt wurde. Dadurch ergibt sich ein optimales Kühlschmiermittel für die spanende Bearbeitung.

Hervorragend geeignet zum Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Sägen etc. Für den Einsatz bei der Cu- und Buntmetallbearbeitung geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Die Auftragung erfolgt mit Hilfe eines Minimalmengen-Kühl- Schmiersystems und ermöglicht Einstellungen von Menge und gezielter Sprührichtung, so dass sich das Öl an der Schneide verbraucht.

TECHNISCHE ANGABEN

	EINHEIT	METHODE	JOKISCH MONOS MIKO S3S
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	40
Dichte bei 20°C	g/cm ³	DIN EN ISO 12185	0,835 - 0,845
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	161

Diese Angaben stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse. Sie sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur: 5 – 40°C
Haltbarkeit: 36 Monate