

JOKISCH MONOS ATOS N2B (Jokisch Schneidöl VEG)

Mineralölfreies Metallbearbeitungsöl für die universelle Bearbeitung.

ANWENDUNG

Speziell für Zerspanungsarbeiten beim Gewindeschneiden entwickelt worden. Das Produkt ist aber auch für fast alle manuellen Metallbearbeitungsvorgänge, wie Bohren, Drehen, Fräsen und Stanzen geeignet.

Für alle Materialien wie Stahl, Buntmetalle und Alu verwendbar.

EIGENSCHAFTEN

Arbeitet extrem wirtschaftlich und bietet im Einsatz lange Werkzeugstandzeiten und optimale Werkstückgüte.

Aufgrund der Komponentenauswahl ist es außerdem sehr hautverträglich.

Für die Minimalmengenschmierung geeignet.

TECHNISCHE ANGABEN

	EINHEIT	METHODE	JOKISCH MONOS ATOS N2B
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 7042	37
Dichte bei 20°C	g/cm ³	EN ISO 12185	0,91
Flammpunkt	°C	DIN EN 57	>180

Diese Angaben stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse. Sie sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur: 5 – 40°C
Haltbarkeit: 36 Monate

Jokisch GmbH
Fabrik für Schmier- und Kühlmittelspezialitäten

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen
T +49 52 02 97 34 0 | F +49 52 02 97 34 49
info@jokisch-fluids.de | www.jokisch-fluids.de

