JOKISCH MONOS ATOS N4G

Mineralölfreier Metallbearbeitungsschaum für die schwere Bearbeitung.

Merkmale: sehr gutes Haftvermögen, mit Wasser abwaschbar

ANWENDUNG

Geeignet für alle Metalle E und NE z.B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle Guss-Sorten: Stahlguss, Temperguss, Druckguss, Kupfer und dessen Legierungen, wie Messingguss, Rotguss. Einsatz auch für alle Chrom-Nickel-Legierungen.

Eignet sich hervorragend zum Gewindeschneiden, Gewindebohren Zentrieren, Räumen und Aufreiben mit Reibahlen, Bohren und Fräsen.

EIGENSCHAFTEN

Als Leistungsverbesserer für alle wassermischbaren Kühlschmierstoffe anwendbar. Durch die spezielle Formulierung wird eine Verträglichkeit mit allen wassermischbaren Kühlschmierstoffen der Firma Jokisch gewährleistet.

Schwefelfrei, keine flüchtigen Chlorkohlenwasserstoffe, sehr gute Kühlwirkung, geringer Verbrauch / wirtschaftliche Bearbeitung.

TECHNISCHE ANGABEN

	EINHEIT	**METHODE**	JOKISCH **MONOS ATOS N4G**
Kin. Viskosität bei 40°C	mm^2/s	ASTM D 7042	-
Dichte bei 20°C	g/cm^3	EN ISO 12185	0,96
Flammpunkt	°C	DIN EN 57	n.a. da Aerosol

Diese Angaben stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse. Sie sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur: 15 – 35°C
Haltbarkeit: 24 Monate

Stand: 02.04.2025

JOKOBA Technologies GmbH

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen
T +49 52 02 97 34 0
info@jokoba.de | www.jokisch-fluids.de