



JOKISCH FOTIA ALEA 1.1 (Jokisch LB 100 Flüssig)

Wasserlösliches Trennmittel für Schutzgas- und Elektroschweißen.

Nicht brennbar - silikonfrei - frei von CKW - keine Lösungsmittel

ANWENDUNG

Schweißtrennmittelkonzentrat für alle gängigen Verfahren des Schweißens. Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern auf der Werkstückoberfläche. Vor dem Gebrauch erfolgt eine Verdünnung mit Wasser. Die Aufbringung erfolgt mit Handsprayer oder Air-Spraydosen. Werkstückoberfläche leicht einsprühen, nur dünnen Sprühfilm auftragen.

EIGENSCHAFTEN

- Bei Lichtbogen-Schweißungen mit Elektroden leichtes Entfernen der Schlacke, auch bei V-Nähten.
- Sehr leichtes Reinigen der Schweißnähte.
- Verhindert auch das Festbrennen der Schweißspritzer in den Brennerköpfen bei Schutzgasschweißverfahren und Kontaktschweißungen.
- Bei sachgemäßer Anwendung keine Schwierigkeiten beim Lackieren, Verzinken, Galvanisieren, Bräunieren usw.
- Es ist nichtbrennbar durch seinen hohen Wasseranteil und damit risikolos am Arbeitsplatz anwendbar.
- Produkt ist kein Gefahrstoff bzw. nicht kennzeichnungspflichtig.

1 Liter Jokisch **Fotia Alea 1.1** entspricht der Wirkstoffmenge von 10 herkömmlichen Spraydosen. So können Sie bis zu 80% Kosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Spraydose mit Treibmittel

EINSATZKONZENTRATION

Konzentrat, das für die Anwendung bis max. 1 : 5 mit Wasser verdünnt wird.

Zur Verhinderung von Schweißspritzern an Brennerköpfen beim

Mischungsverhältnis: 1 Teil Jokisch **Fotia Alea 1.1** und 2 bis 3 Teile Wasser

Zur Verhinderung von Schweißspritzern an Werkstücken:

Mischungsverhältnis: 1 Teil Jokisch **Fotia Alea 1.1** und 3 bis 4 Teile Wasser

LAGERUNG

Lagertemperatur:

5 – 40°C

Haltbarkeit:

12 Monate

ohne Jokisch **Fotia Alea 1.1**



mit Jokisch **Fotia Alea 1.1**



Jokisch GmbH
Fabrik für Schmier- und Kühlmittelspezialitäten

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen
T +49 52 02 97 34 0 | F +49 52 02 97 34 49
info@jokisch-fluids.de | www.jokisch-fluids.de

