

JOKISCH FOSIA CLEAN UNI (Jokisch Bio Universalreiniger)

Spezial-Metallentfettungs-Konzentrat

ANWENDUNG

Spezialreiniger für die Metallentfettung als Vorbereitung für die Lackierung bzw. Pulverbeschichtung. Löst hervorragend Korrosionsschutzöle und Fette. Jokisch FOSIA CLEAN UNI enthält Korrosionsinhibitoren, die nach der Reinigung einem kurzfristigen Nachrost entgegenwirken. Auch hervorragend geeignet für die Anwendung in Ultraschall-Reinigungsanlagen. Durch Aufsprühen auf die zu entfettenden Metallteile applizieren, kurz einwirken lassen und anschließend mit Wasser oder einem sauberen Tuch abwischen. Kann auch in Tauchverfahren verwendet werden. Aufgrund der Vielzahl an verwendeten Kaltwalzfetten und Korrosionsschutzölen empfehlen wir jedoch in jedem Fall vor Anwendung einen Test auf der zu reinigenden Fläche durchzuführen.

EIGENSCHAFTEN

- geeignet für Stahl, Aluminium, Buntmetall und Kunststoff
- löst hervorragend Korrosionsschutzöle und Fette
- auf eloxierten beziehungsweise verzinkten Flächen nur begrenzt und verdünnt anwendbar
- Steigerung der Reinigungsleistung bei Temperaturerhöhung bis 60°C möglich
- Multifunktional und schaumarm in der Anwendung
- Enthält Korrosionsinhibitoren, die nach der Reinigung einem kurzfristigen Nachrost entgegenwirken
- Kostengünstiger durch hohe Verdünnbarkeit
- Demulgierend und ölabscheidergerecht, ermöglicht damit verlängerte Badstandzeiten

EINSATZKONZENTRATION

Tauch- und Ultraschallbad	2 - 15 Vol.%	20 – 60 °C
Manuelle Reinigung	2 - 15 Vol.%	20 – 60 °C
Spritzen	2 - 15 Vol.%	20 – 60 °C

TECHNISCHE ANGABEN

	EINHEIT	METHODE	JOKISCH FOSIA CLEAN UNI
Siedepunkt	°C	-	100
Dichte bei 20°C	g/cm ³	-	1,03
pH-Wert bei 20°C	-	-	11

Diese Angaben stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse. Sie sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur:	5 – 30°C
Haltbarkeit:	12 Monate

Jokisch GmbH
Fabrik für Schmier- und Kühlmittelspezialitäten

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen
T +49 52 02 97 34 0 | F +49 52 02 97 34 49
info@jokisch-fluids.de | www.jokisch-fluids.de

