JOKISCH MIGMA TANO KGG

Wassermischbarer Kühlschmierstoff für die mittelschwere konventionelle Bearbeitung.

Teilsynthetisch - borfrei - aminfrei - besonders hautfreundlich – formaldehydfrei – Frei von Phenoxyethanol

ANWENDUNG

Mineralölhaltiger wassermischbarer Kühlschmierstoff, der bei der Metallbearbeitung mit großem Erfolg eingesetzt wird. Er ist sehr gut für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Stählen, Aluminium und Buntmetallen geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Die Emulsionen erreichen lange Standzeiten, gewährleisten einen guten Korrosionsschutz und sind besonders hautfreundlich.

EINSATZKONZENTRATION

Schleifen von Stählen und NE-Metallen	6-8%
Zerspanen von hochlegierten Stählen und Grauguss	8-10%

TECHNISCHE ANGABEN

	EINHEIT	METHODE	JOKISCH **MIGMA TANO KGG**
Kin. Viskosität bei 20°C	mm^2/s	ASTM D 7042	101
Dichte bei 20°C	g/cm^3	DIN EN ISO 12185	0,94
pH-Wert bei 20°C	-	DIN 51369	8,9
Refraktometer-Faktor	-	-	1,3
Mineralöl-Gehalt	%	-	40

Diese Angaben stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse. Sie sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht hergeleitet werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur:	5 – 40°C
Haltbarkeit:	12 Monate

Stand: 23.01.2023

Jokisch GmbH
Fabrik für Schmier- und Kühlmittelspezialitäten

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen
T +49 52 02 97 34 0 | F +49 52 02 97 34 49
info@jokisch-fluids.de | www.jokisch-fluids.de