TECHNISCHES MERKBLATT

JOKISCH FOTIA ALEA 1.X

Umweltfreundliches, wasserhaltiges Trennmittel für Schutzgas- und Elektroschweißen.

Nicht brennbar - silikonfrei - frei von CKW - keine Lösungsmittel

ANWENDUNG

Gebrauchsfertiges Schweißtrennmittel, kann für den Schweißprozess eingesetzt werden.
Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern auf der Werkstückoberfläche.
Die Aufbringung erfolgt mit Handsprayer oder Air-Spraydosen.
Werkstückoberfläche leicht einsprühen, nur dünnen Sprühfilm auftragen.

EIGENSCHAFTEN

- Bei Lichtbogen-Schweißungen mit Elektroden leichtes Entfernen der Schlacke, auch bei V-Nähten.
- Sehr leichtes Reinigen der Schweißnähte.
- Verhindert auch das Festbrennen der Schweißspritzer in den Brennerköpfen bei Schutzgasschweißverfahren und Kontaktschweißungen.
- Bei sachgemäßer Anwendung keine Schwierigkeiten beim Lackieren, Verzinken, Galvanisieren, Bräunieren usw.
- Es ist völlig unbrennbar und damit risikolos am Arbeitsplatz anwendbar.
- Produkt ist kein Gefahrstoff bzw. nicht kennzeichnungspflichtig.

EINSATZKONZENTRATION

Gebrauchsfertig im Mischungsverhältnis 1:3 angemischt
(1 Teil Jokisch **Fotia Alea 1.X**, und 3 Teile Wasser)
Sofort einsetzbar.

ohne Jokisch **Fotia Alea 1.X**



mit Jokisch **Fotia Alea 1.X**



LAGERUNG

Lagertemperatur:	5 – 40°C
Haltbarkeit:	12 Monate

Stand: 02.04.2025

JOKOBA Technologies GmbH

Industriestraße 5-10 | 33813 Oerlinghausen
T +49 52 02 97 34 0
info@jokoba.de | www.jokisch-fluids.de